

DÉGRAISSANT MÉCANIQUE PUISSANT

Dégraissant ultra-puissant sans solvants chlorés. Supprime rapidement les dépôts de graisse, huile, cambouis, goudrons, poussières et salissures. Séchage rapide sans résidu.



- > FORTE PRESSION
- > SÉCHAGE RAPIDE
- > SANS RÉSIDU

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser directement sur les surfaces à traiter. Utiliser la force du jet pour chasser les accumulations et nettoyer la pièce en profondeur. Laisser agir quelques instants. Sécher avec un chiffon ou éventuellement à l'air comprimé. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

PRÉCAUTIONS :

Contient : 30% et plus de : hydrocarbures aliphatiques. Contient : EC 921-024-6 HYDROCARBURES, C6-C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 5% N-HEXANE

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur. Réservé à un usage professionnel.



Réf. 7250

- 300 mL net e -

Photo non contractuelle