

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 Date d'émission: 07/06/2022 Date de révision: 21/09/2023 Remplace la version de: 07/06/2022 Version: 1.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange

Nom du produit : STABILISANT ESSENCE – REF3510

UFI : 86S0-40CM-200S-Q84Q

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Additif permettant de remplacer le plomb dans le Super sans Plomb

1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

RONT PRODUCTION

Z.I. du Val d'Argent – 24 rue de Salonique 95100 ARGENTEUIL FRANCE T 01 39 80 12 12 - F 01 39 80 99 33 info@ront.com - www.ront.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pays	Organisme/Société	Adresse	Numéro d'urgence	Commentaire
France	ORFILA	http://www.centres- antipoison.net	+33 (0)1 45 42 59 59	Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti- poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2	H225
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H336
STOT SE 3	H335
STOT RE 2	H373

Texte intégral des classes de danger, mentions H et EUH : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)









GHS02

GHS05

GHS07

Mention d'avertissement (CLP)

Contient

Mentions de danger (CLP)

: Danger

: 2-méthylpropane-1-ol; 1,2-bis(2-éthylhexyloxycarbonyl)éthanesulfonate de potassium; Hydrocarbure, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25 %); Xylène

: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 - Éviter de respirer les vapeurs.

P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.

P280 - Porter des vêtements de protection, des gants de protection, un équipement de

protection des yeux.

P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou

internationale.

2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n'entraînent pas de classification

: Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

A notre connaissance, ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Composant	
2-méthylpropane-1-ol (78-83-1)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
1,2-bis(2-éthylhexyloxycarbonyl)éthanesulfonate de potassium (7491-09-0)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Xylène (1330-20-7)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (64742-47-8)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Méthanol (67-56-1)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Éthylbenzène (100-41-4)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Propan-2-ol (67-63-0)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Toluène (108-88-3)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

21/09/2023 (Date de révision) FR - fr 2/18

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Composant	
naphtalène (91-20-3)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

A notre connaissance, le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

Composant		
2-méthylpropane-1-ol(78-83-1)	La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission	
1,2-bis(2-éthylhexyloxycarbonyl)éthanesulfonate de potassium(7491-09-0)	La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission	
Xylène(1330-20-7)	La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission	
Distillats légers (pétrole), hydrotraités(64742-47-8)	La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission	
Méthanol(67-56-1)	La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission	
Hydrocarbure, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25 %)	La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission	
Éthylbenzène(100-41-4)	La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission	
Propan-2-ol(67-63-0)	La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission	
Toluène(108-88-3)	La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission	

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Composant	
naphtalène(91-20-3)	La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
2-méthylpropane-1-ol substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR)	N° CAS: 78-83-1 N° CE: 201-148-0 N° Index: 603-108-00-1 N° REACH: 01-2119484609- 23	70 – 85	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336
1,2-bis(2-éthylhexyloxycarbonyl)éthanesulfonate de potassium	N° CAS: 7491-09-0 N° CE: 231-308-5 N° REACH: 01-2119919740- 39	2,5 – 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318
Xylène substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR); substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires	N° CAS: 1330-20-7 N° CE: 215-535-7 N° Index: 601-022-00-9 N° REACH: 01-2119488216- 32	2.5 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (par voie cutanée), H312 (ATE=1100 mg/kg de poids corporel) Acute Tox. 4 (par inhalation), H332 (ATE=11 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	N° CAS: 64742-47-8 N° CE: 265-149-8 N° Index: 649-422-00-2 N° REACH: 01-2119484819- 18	1 – 2,5	Asp. Tox. 1, H304
Méthanol substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR); substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires	N° CAS: 67-56-1 N° CE: 200-659-6 N° Index: 603-001-00-X N° REACH: 01-2119433307- 44	1 - 2,5	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (par voie orale), H301 (ATE=100 mg/kg) Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311 (ATE=300 mg/kg) Acute Tox. 3 (par inhalation), H331 (ATE=3 mg/l/4h) STOT SE 1, H370
Hydrocarbure, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25 %)	N° CE: 928-411-9	0,5 – 1	STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412

Fiche de Données de Sécurité

conformément au rèalement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le rèalement (UE) 2020/878

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Éthylbenzène substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR); substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires	N° CAS: 100-41-4 N° CE: 202-849-4 N° Index: 601-023-00-4 N° REACH: 01-2119489370- 35	0,5 - 1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (par inhalation), H332 (ATE=17,629 mg/l/4h) STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
Propan-2-ol substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR)	N° CAS: 67-63-0 N° CE: 200-661-7 N° Index: 603-117-00-0 N° REACH: 01-2119457558- 25	0,05 - 0,1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Toluène substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR); substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires	N° CAS: 108-88-3 N° CE: 203-625-9 N° Index: 601-021-00-3 N° REACH: 01-2119471310- 51	< 0,05	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
naphtalène substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR); substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires	N° CAS: 91-20-3 N° CE: 202-049-5 N° Index: 601-052-00-2 N° REACH: 01-2119561346- 37	0,005 – 0,0125	Flam. Sol. 2, H228 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 (ATE=533 mg/kg de poids corporel) Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Limites de concentration spécifiques:		
Nom	Identificateur de produit	Limites de concentration spécifiques
	N° CAS: 67-56-1 N° CE: 200-659-6 N° Index: 603-001-00-X N° REACH: 01-2119433307-	(3 ≤C < 10) STOT SE 2, H371 (10 ≤C < 100) STOT SE 1, H370

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins général

Premiers soins après inhalation

: Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

: Amener la victime à l'air libre. Mettre la victime au repos. Consulter un médecin si les

difficultés respiratoires persistent.

Premiers soins après contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Consulter un médecin en cas d'irritation persistante.

Premiers soins après contact oculaire : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Enlever les lentilles de contact si la

victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter

un ophtalmologiste.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de malaise.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après inhalation

Symptômes/effets après contact avec la peau Symptômes/effets après contact oculaire

Symptômes chroniques

- : Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
- : Provoque une irritation cutanée.
- : Provoque de graves lésions des yeux.
- : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

21/09/2023 (Date de révision) FR - fr 5/18

Fiche de Données de Sécurité

conformément au rèalement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le rèalement (UE) 2020/878

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés Agents d'extinction non appropriés Eau pulvérisée. Poudre chimique. Mousse chimique. Dioxyde de carbone (CO2).
Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, il pourrait disperser et répandre le feu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie

: Liquide et vapeurs très inflammables.

Danger d'explosion

: Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Produits de décomposition dangereux en cas

: En cas de feu, présence de fumées dangereuses. Oxydes de carbone (CO, CO2).

d'incendie

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie

: Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur. Endiguer et contenir les

fluides d'extinction.

Protection en cas d'incendie

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales

: Évacuer la zone. Assurer une ventilation adaptée. Ecarter toute source d'ignition. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence

: Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Endiguer et contenir le déversement. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention

: Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination.

Procédés de nettoyage

: Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.

Autres informations

danger

: Eliminer les matières imprégnées conformément aux prescriptions réglementaires en

vigueur.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement Précautions à prendre pour une manipulation sans

- : Assurer une ventilation adaptée. Tenir à l'écart de toute source d'ignition.
- : Éviter de respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

21/09/2023 (Date de révision) FR - fr 6/18

Fiche de Données de Sécurité

conformément au rèalement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le rèalement (UE) 2020/878

Mesures d'hygiène

: Se laver les mains immédiatement après manipulation du produit. Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Séparer les vêtements de travail des vêtements de ville. Les nettoyer séparément.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Assurer une ventilation adaptée. Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour

éviter l'électricité statique. Utiliser uniquement un équipement antidéflagrant.

Conditions de stockage : Conserver fermé dans un endroit sec, frais et très bien ventilé. Conserver à l'abri des

températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

Matières incompatibles : Acides forts. Bases fortes. Oxydants forts.

Chaleur et sources d'ignition : Conserver à l'abri des sources d'ignition. Eviter la chaleur et le soleil direct. Informations sur le stockage en commun : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver dans l'emballage d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

2-méthylpropane-1-ol (78-83-1)		
France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Nom local	Alcool isobutylique	
VME (OEL TWA)	150 mg/m³	
VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm	
Remarque	Valeurs recommandées/admises	
Référence réglementaire	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)	
Méthanol (67-56-1)		
UE - Valeur limite indicative d'exposition profession	nnelle (IOEL)	
Nom local	Methanol	
IOEL TWA	260 mg/m³	
IOEL TWA [ppm]	200 ppm	
Remarque	Skin	
Référence réglementaire	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC	
France - Valeurs Limites d'exposition professionne	lle	
Nom local	Méthanol (alcool méthylique)	
VME (OEL TWA)	260 mg/m³	
VME (OEL TWA) [ppm]	200 ppm	
Remarque	Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée	
Référence réglementaire	Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849)	
naphtalène (91-20-3)		
UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)		
Nom local	Naphthalene	

Fiche de Données de Sécurité

conformément au rèalement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le rèalement (UE) 2020/878

IOEL TWA [ppm] 10 ppm (Year of adoption 2010) Remarque (Year of adoption 2010) Remarque (Year of adoption 2010) Reference reglementaire (COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC; SCOEL Recommendations France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Naphtaiène VME (OEL TWA) [ppm] 10 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Ethylbonzène (100-41-4) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbonzène (100-41-4) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbonzène (100-41-4) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbonzène (IOEL TWA) 442 mg/m² IOEL TWA 442 mg/m² IOEL TWA 49pm] 100 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/38/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VME (OEL TWA) [ppm] 42 ppm VME (OEL TWA) [ppm] 42 ppm VME (OEL TWA) [ppm] 42 ppm VME (OEL TWA) [ppm] 50 ppm VME (OEL TWA) [ppm] 50 ppm VME (OEL TWA) [ppm] 64 ppm VME (OEL TWA) [ppm] 75 ppm VME (OEL TWA) 75	naphtalène (91-20-3)		
Remarque (Year of adoption 2010) Référence règlementaire COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC; SCOEL Recommendations France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Naphtalène VME (OEL TWA) 50 mg/m³ VME (OEL TWA) 10 ppm 10 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Ethylbenzène (100-41-4) UEL - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbenzène (100-41-4) UEL - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbenzène IOEL TWA 42 mg/m³ IOEL TWA 42 mg/m³ IOEL STEL 884 mg/m³ IOEL STEL 984 (2016) VAINT INTERCTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VAINT (OEL TWA) 884 mg/m³ VAINT (OEL TWA) 10 ppm 10 ppm Remarque Valeurs deglementaire contraignantes: risque de pénétration percutanée Aricle R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Decret n° 2021-1346; Décret n° 2021-1347; Décret n° 2021-1348; Décret n° 2021-1348; Décret n° 2021-1349; Décret n° 2021-	IOEL TWA	50 mg/m³	
Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC; SCOEL Recommendations France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Naphtalène WHE (OEL TWA) 50 mg/m² VME (OEL TWA) [ppm] 10 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Ethylbenzène (100-41-4) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (iOEL) Nom local Ethylbenzène (IOEL TWA 442 mg/m² 10EL TWA 442 mg/m² 10EL TWA 94 mg/m² 10EL STEL 884 mg/m² 10EL STEL 884 mg/m² 10EL STEL 884 mg/m² 10EL STEL B9m] 200 ppm Réference réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène Valeurs règlementaire Valeurs règlementaire sontraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Aricle Ré412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1849; Propan-2-OI (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VIE (OEL C'STEL) 980 mg/m² VIE (OEL C'STEL) 19pm] 400 ppm Remarque Valeurs règlementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1849; Décret n°	IOEL TWA [ppm]	10 ppm	
France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Naphtalène VME (OEL TWA) So mgm³ VME (OEL TWA) [ppm] 10 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Ethylbenzène (100-41-4) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbenzène (OEL TWA) 442 mgm³ 100EU TWA [ppm] 100 ppm (IOEL STEL B84 mg/m³ 10EL STEL B84 mg/m³ IOEL STEL [ppm] 200 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VME (OEL CYSTEL) [ppm] Remarque Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Aricle R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1484; Décret n° 2021-1494.	Remarque	(Year of adoption 2010)	
Nom local Naphtaiène VME (OEL TWA) 50 mg/m² VME (OEL TWA) [ppm] 10 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Ethylbenzène (100-41-4) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbenzene IOEL TWA 442 mg/m² IOEL TWA [ppm] 100 ppm IOEL STEL 884 mg/m² IOEL STEL [ppm] 200 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL TWA) [ppm] 100 ppm VLE (OEL TWA) [ppm] 100 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL TWA) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Arcicle Référence réglementaire Nome local Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Arcicle Référence réglementaire Nome local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaire Nome local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m² VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m² VLE (OEL C/STEL) 990 Mg/m² VLE (OEL C/STEL	Référence réglementaire	COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC; SCOEL Recommendations	
VME (OEL TWA) [50 mg/m²] VME (OEL TWA) [ppm] 10 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Ethylbenzène (100-41-4) UE - Valeur l'imite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbenzène IOEL TWA 442 mg/m² IOEL TWA [ppm] 100 ppm IOEL STEL [ppm] 200 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm Remarque Valeurs réglementaire contraignantes: risque de pénétration percutanée propagate n'exposition professionnelle Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1346; Décret n° 2021-1346; Décret n° 2021-1348) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcoal isopropylique Valeurs réglementaire contraignantes: risque de pénétration percutanée propagate n'exposition professionnelle Nom local Alcoal isopropylique VLE (OEL C/STEL) [ppm] 990 mg/m² VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs reglementaire contraignantes: risque de pénétration percutanée propagate n'exposition professionnelle Nom local Alcoal isopropylique VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène (108-88-3)	France - Valeurs Limites d'exposition professionne	le	
VME (OEL TWA) [ppm] 10 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Éthytbenzène (100-41-4) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethytbenzene (DEL TWA 442 mg/m³ (DEL TWA 442 mg/m³ (DEL STEL 884 mg/m³ (DEL STEL 884 mg/m³ (DEL STEL 99m) 200 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle VME (DEL TWA) 88.4 mg/m³ VME (DEL TWA) 89.7 mg/m³ VME (DEL TWA) 89.7 mg/m³ VME (DEL C/STEL) 442 mg/m³ VME (DEL C/STEL) 443 mg/m³ VME (DEL C/STEL) 9pm] 100 ppm Remarque Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-1489) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcol isopropylique VME (DEL C/STEL) 980 mg/m³ VME (DEL C/STEL) 990 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	Nom local	Naphtalène	
Remarque Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 Réference réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Ethylbenzène (100-41-4) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbenzène IOEL TWA 442 mg/m³ IOEL TWA [ppm] 100 ppm IOEL STEL 884 mg/m³ IOEL STEL 988/ mg/m³ VIE (OEL STEL 988/ mg/m³ VIE (OEL CYSTEL) 442 mg/m³ VIE (OEL TWA) 884 mg/m³ VIE (OEL CYSTEL) 442 mg/m³ VIE (OEL CYSTEL) 442 mg/m³ VIE (OEL CYSTEL) 99pm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence règlementaire Arciale R4412-149 du Code du travail (ref.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-1546; Décret n° 2021-1549) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VIE (OEL CYSTEL) 980 mg/m³ VIE (OEL CYSTEL) 990 mg/m³ VIE (OEL CYSTEL) 1990 Mg/m³ VIE (OEL CYSTEL)	VME (OEL TWA)	50 mg/m³	
Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Ethylbenzène (100-41-4) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbenzene IOEL TWA 442 mg/m³ IOEL TWA [ppm] 100 ppm IOEL STEL 884 mg/m³ IOEL STEL [ppm] 200 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL C'STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C'STEL) [ppm] N0 ppm Remarque Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique Valeurs réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (ref.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène (108-88-3)	VME (OEL TWA) [ppm]	10 ppm	
Ethylbenzene (100-41-4) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbenzene IOEL TWA 442 mg/m³ IOEL TWA (ppm) 100 ppm IOEL STEL 884 mg/m³ IOEL STEL [ppm] 200 ppm Remarque Skin Réference réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL CYSTEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique Valeur CSTEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 990 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 190 mg/m³ Valeurs recommandées/admises Réference réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	Remarque	Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2	
UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Ethylbenzene IOEL TWA 442 mg/m³ IOEL TWA [ppm] 100 ppm IOEL STEL 884 mg/m³ IOEL STEL 984 mg/m³ IOEL STEL 984 mg/m³ IOEL STEL 985 mg/m³ IOEL STEL 985 mg/m³ IOEL STEL 986 mg/m³ IOEL STEL 986 mg/m³ IOEL STEL 987 mg/m³ IOEL STEL 988 mg/m³ IOEL STEL 197 mg/m³ Remarque Skin COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle IOEL TWA 197 mg/m³ VME (OEL TWA) 197 mg/m³ VME (OEL TWA) 197 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 100 ppm Remarque Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-1434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 990 mg/m³ Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	Référence réglementaire	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)	
Nom local Ethylbenzene IOEL TWA 442 mg/m² IOEL TWA [ppm] 100 ppm IOEL STEL 884 mg/m² IOEL STEL [ppm] 200 ppm Remarque Skin Réference réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène WHE (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL TWA) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Réference réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1848) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 990 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 990 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 990 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) (ppm) 400 ppm Remarque Valeurs reglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	Éthylbenzène (100-41-4)		
ICEL TWA 442 mg/m³ ICEL TWA [ppm] 100 ppm ICEL STEL 884 mg/m³ ICEL STEL [ppm] 200 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) 88.4 mg/m³ VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] Remarque Valeurs règlementaire contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VALE (OEL C/STEL) POPM Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène Toluène Toluène Toluène Toluène Toluène Toluène Toluène	UE - Valeur limite indicative d'exposition profession	nnelle (IOEL)	
IDEL TWA [ppm] 100 ppm IDEL STEL 884 mg/m³ IDEL STEL [ppm] 200 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) 88,4 mg/m³ VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-01 (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	Nom local	Ethylbenzene	
IDEL STEL 884 mg/m³ IDEL STEL [ppm] 200 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (DEL TWA) 88,4 mg/m³ VME (DEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (DEL C/STEL) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (DEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	IOEL TWA	442 mg/m³	
ICEL STEL [ppm] 200 ppm Remarque Skin Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) 88.4 mg/m³ VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	IOEL TWA [ppm]	100 ppm	
Reférence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) 88,4 mg/m³ VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	IOEL STEL	884 mg/m³	
Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) 88,4 mg/m³ VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	IOEL STEL [ppm]	200 ppm	
France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Ethylbenzène VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	Remarque	Skin	
Nom local Ethylbenzène WME (OEL TWA) 88,4 mg/m³ WME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	Référence réglementaire	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC	
VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	France - Valeurs Limites d'exposition professionne	lle	
VME (OEL TWA) [ppm] VLE (OEL C/STEL) VLE (OEL C/STEL) [ppm] Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	Nom local	Ethylbenzène	
VLE (OEL C/STEL) 442 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	VME (OEL TWA)	88,4 mg/m³	
VLE (OEL C/STEL) [ppm] Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	VME (OEL TWA) [ppm]	20 ppm	
Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	VLE (OEL C/STEL)	442 mg/m³	
Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm	
Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) Propan-2-ol (67-63-0) France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	Remarque	Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée	
France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluène	Référence réglementaire	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nom local Alcool isopropylique VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	Propan-2-ol (67-63-0)		
VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	Nom local	Alcool isopropylique	
Remarque Valeurs recommandées/admises Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	VLE (OEL C/STEL)	980 mg/m³	
Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	400 ppm	
Toluène (108-88-3) UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	Remarque	Valeurs recommandées/admises	
UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) Nom local Toluene	Référence réglementaire	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)	
Nom local Toluene	Toluène (108-88-3)		
	UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)		
IOEL TWA 192 mg/m³	Nom local	Toluene	
	IOEL TWA	192 mg/m³	

Fiche de Données de Sécurité

conformément au rèalement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le rèalement (UE) 2020/878

COMDITTEMENT AU TEUTEMENT (CETT) 1907/2006 (REACH) MOUTHE DATHE TEUTEMENT (UET 2020/676		
Toluène (108-88-3)		
IOEL TWA [ppm]	50 ppm	
IOEL STEL	384 mg/m³	
IOEL STEL [ppm]	100 ppm	
Remarque	Skin	
Référence réglementaire	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC	
France - Valeurs Limites d'exposition professionne	lle	
Nom local	Toluène	
VME (OEL TWA)	76,8 mg/m³	
VME (OEL TWA) [ppm]	20 ppm	
VLE (OEL C/STEL)	384 mg/m³	
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm	
Remarque	Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée	
Référence réglementaire	Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849)	
Xylène (1330-20-7)		
UE - Valeur limite indicative d'exposition profession	nnelle (IOEL)	
Nom local	Xylene, mixed isomers, pure	
IOEL TWA	221 mg/m³	
IOEL TWA [ppm]	50 ppm	
IOEL STEL	442 mg/m³	
IOEL STEL [ppm]	100 ppm	
Remarque	Skin	
Référence réglementaire	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC	
France - Valeurs Limites d'exposition professionne	lle	
Nom local	Xylène: mélange d'isomères	
VME (OEL TWA)	221 mg/m³	
VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm	
VLE (OEL C/STEL)	442 mg/m³	
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	100 ppm	
Remarque	Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée	
Référence réglementaire	Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849)	

8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

Fiche de Données de Sécurité

conformément au rèalement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le rèalement (UE) 2020/878

8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés:

Assurer une ventilation adaptée. Des rince-oeil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.

8.2.2. Équipements de protection individuelle

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:

Lunettes de protection. (ISO 16321-1)

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

Protection des mains:

Porter des gants appropriés. Délai de rupture : consulter les préconisations du fabricant

Protection des mains					
Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme					
Gants de protection	Caoutchouc nitrile		0.5	6 (> 480 minutes)	ISO 374-1

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Type de filtre: A / B / P3. (EN 143)

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

 État physique
 : Liquide

 Couleur
 : Rose.

 Odeur
 : Alcool.

 Seuil olfactif
 : Pas disponible

 Point de fusion
 : Pas disponible

 Point de congélation
 : Pas disponible

Point d'ébullition : > 35 °C (valeur estimée)

Inflammabilité : Liquide et vapeurs très inflammables.

Propriétés explosives : Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Limites d'explosivité: Pas disponibleLimite inférieure d'explosion: Pas disponibleLimite supérieure d'explosion: Pas disponible

Point d'éclair : < 23 °C (valeur estimée)

Température d'auto-inflammation : Pas disponible Température de décomposition : Pas disponible : Pas disponible Viscosité, cinématique Pas disponible Solubilité Pas disponible Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) Pas disponible Pas disponible Pression de vapeur Pas disponible Pression de vapeur à 50°C Masse volumique : Pas disponible

Fiche de Données de Sécurité

conformément au rèalement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le rèalement (UE) 2020/878

Densité relative : 0,817
Densité relative de vapeur à 20°C : Pas disponible

Densité relative de vapeur à 20°C : Pas disponible Caractéristiques d'une particule : Non applicable

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de danger particulier dans les conditions normales d'emploi.

10.2. Stabilité chimique

Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Liquide et vapeurs inflammables. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

10.4. Conditions à éviter

Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Chaleur. Rayons directs du soleil. températures extrêmes.

10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes. Oxydants forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale)	: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)
Toxicité aiguë (cutanée)	: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)
Toxicité aiguë (Inhalation)	: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

2-méthylpropane-1-ol (78-83-1)		
DL50 orale rat	> 2830 – 3350 mg/kg (méthode OCDE 401)	
DL50 cutanée lapin	2000 – 2460 mg/kg (méthode OCDE 402)	
CL50 inhalation rat	> 18,18 mg/l/6h (40 CFR 799)	

Corrosion cutanée/irritation cutanée	: Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Provoque de graves lésions des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
	remplis)

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Cancérogénicité : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires. (STOT) (exposition unique)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas

(chronique)	remplis)
2-méthylpropane-1-ol (78-83-1)	
CL50 poisson	1430 mg/l/96h (Pimephales promelas) (données bibliographiques)
CE50 Daphnie	1100 mg/l/48 h (Daphnia pulex)
CEr50 algues	1799 mg/l/72 h (Pseudokirchnerella subcapitata) (méthode OCDE 201)
Xylène (1330-20-7)	
CL50 poisson	2,6 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) (méthode OCDE 203) (p-xylène))
CEr50 algues	4,36 mg/l/72 h (Raphidocelis subcapitata (méthode OCDE 201) p-xylène)
NOEC chronique poisson	0,714 mg/l (35 jours) (Danio rerio (méthode OCDE 210) p-xylène)
NOEC chronique crustacé	1,57 mg/l/ 21 jours (Daphnia magna (puce d'eau) (méthode OCDE 211) m-xylène)
NOEC chronique algues	1,9 mg/l/72 h (Raphidocelis subcapitata (méthode OCDE 201) p-xylène)

12.2. Persistance et dégradabilité

Xylène (1330-20-7)		
Persistance et dégradabilité	Facilement biodégradable.	
Biodégradation	90 – 98 % (méthode OCDE 301F)	

12.3. Potentiel de bioaccumulation

2-méthylpropane-1-ol (78-83-1)			
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 0,79			
Xylène (1330-20-7)			
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) 3,16			
Potentiel de bioaccumulation	Non potentiellement bioaccumulable.		

12.4. Mobilité dans le sol

Xylène (1330-20-7)	
Coefficient d'adsorption normalisé du carbone organique (Log Koc)	2,73 (équivalent ou similaire à la ligne directrice OCDE 121)

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Xylène (1330-20-7)	
Ecologie - sol	Modérément mobile dans le sol.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Composant	
2-méthylpropane-1-ol (78-83-1)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
1,2-bis(2-éthylhexyloxycarbonyl)éthanesulfonate de potassium (7491-09-0)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Xylène (1330-20-7)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (64742-47-8)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Méthanol (67-56-1)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Éthylbenzène (100-41-4)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Propan-2-ol (67-63-0)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
Toluène (108-88-3)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
naphtalène (91-20-3)	Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets)

Recommandations pour le traitement du

produit/emballage

Indications complémentaires

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

: Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant

inflammables.

: L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de dispositions législatives, réglementaires et administratives spécifiques, communautaires, nationales ou locales,

relatives à l'élimination, le concernant.

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	ADR IMDG IATA ADN		RID		
14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification					
UN 1993	UN 1993	UN 1993	UN 1993	UN 1993	

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID		
14.2. Désignation officie	14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU					
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (2-méthylpropane-1- ol ; Méthanol)	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (2-méthylpropane-1- ol ; Méthanol)	Flammable liquid, n.o.s. (2- methylpropan-1-ol; Methanol)	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (2-méthylpropane-1- ol ; Méthanol)	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (2-méthylpropane-1- ol ; Méthanol)		
14.3. Classe(s) de dange	er pour le transport					
3	3	3	3	3		
3	c C	3	3	3		
14.4. Groupe d'emballaç	14.4. Groupe d'emballage					
II	II	II	II	II		
14.5. Dangers pour l'environnement						
Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non Polluant marin: Non	Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non		

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : F1

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640D

Quantités limitées (ADR) : 11 Quantités exceptées (ADR)

: P001, IBC02, R001 Instructions d'emballage (ADR)

Dispositions relatives à l'emballage en commun

(ADR)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs : T7

pour vrac (ADR)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et

: TP1, TP8, TP28 conteneurs pour vrac (ADR)

: LGBF Code-citerne (ADR) Véhicule pour le transport en citerne : FL Catégorie de transport (ADR) : 2 Dispositions spéciales de transport - Exploitation : S2, S20

(ADR) Numéro d'identification du danger (code Kemler)

Panneaux oranges

1993

: MP19

Code de restriction concernant les tunnels : D/E

Transport maritime

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 Quantités limitées (IMDG) : 1L Quantités exceptées (IMDG) : E2 Instructions d'emballage (IMDG) : P001 Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02 Instructions pour citernes (IMDG) : T7

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8

EmS-No. (Feu) : F-E : S-E EmS-No. (Déversement) Catégorie de chargement (IMDG) : B

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Transport aérien

Quantités exceptées avion passagers et cargo : E2

(IATA)

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 Quantité nette max. pour quantité limitée avion : 1L

passagers et cargo (IATA)

Instructions d'emballage avion passagers et cargo : 353

(IATA)

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo : 5L

(IATA)

Instructions d'emballage avion cargo seulement : 364

(IATA)

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L
Dispositions spéciales (IATA) : A3
Code ERG (IATA) : 3H

Transport par voie fluviale

Code de classification (ADN) : F1

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640D

 Quantités limitées (ADN)
 : 1 L

 Quantités exceptées (ADN)
 : E2

 Transport admis (ADN)
 : T

 Equipement exigé (ADN)
 : PP, EX, A

 Ventilation (ADN)
 : VE01

 Nombre de cônes/feux bleus (ADN)
 : 1

Transport ferroviaire

Code de classification (RID) : F1

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640D

Quantités limitées (RID) : 1L Quantités exceptées (RID) : E2

Instructions d'emballage (RID) : P001, IBC02, R001

Dispositions particulières relatives à l'emballage en : MP19

commun (RID)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs : -

pour vrac (RID)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et : TP1, TP8, TP28

conteneurs pour vrac (RID)

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : LGBF
Catégorie de transport (RID) : 2
Colis express (RID) : CE7
Numéro d'identification du danger (RID) : 33

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Réglementations UE

Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)E

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (CE) N° 1005/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Contient une ou plusieurs substances listées dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

Nom	Dénominatio n NC	N° CAS	Code CN	Catégorie	Limite	Annexe
Toluene		108-88-3	2902 30 00	Catégorie 3		Annexe I

15.1.2. Directives nationales

France

Maladies professionnelles		
Code	Description	
RG 4 BIS	Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant	
RG 84	Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde	

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indications de changement:

Cette fiche a été actualisée (voir date en haut de page). Cette fiche a été entièrement remaniée (modifications non signalées). Format UE de FDS selon le RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION.

Abréviations et acronymes:		
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures	
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route	
CAS	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)	
CE50	Concentration médiane effective	
CEr50	Concentration produisant 50 % d'effet en terme de réduction du taux de croissance	
CL50	Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)	
CLP	Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008	
DL50	Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)	

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Abréviations et acronymes:		
ECHA	ECHA - European Chemicals Agency	
FDS	Fiche de Données de Sécurité	
IATA	Association internationale du transport aérien	
IMDG	Code maritime international des marchandises dangereuses	
NOEC	Concentration sans effet observé	
N.S.A.	Non spécifié ailleurs	
N° CE	Numéro de la Communauté européenne	
PBT	Persistant, bioaccumulable et toxique	
RID	Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer	
vPvB	Très persistant et très bioaccumulable	

Sources des données

: FDS des fournisseurs. ECHA (Agence européenne des produits chimiques).

Texte complet des phrases H et EUH:		
Acute Tox. 3 (par inhalation)	Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 3	
Acute Tox. 3 (par voie cutanée)	Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3	
Acute Tox. 3 (par voie orale)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3	
Acute Tox. 4 (par inhalation)	Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4	
Acute Tox. 4 (par voie cutanée)	Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4	
Acute Tox. 4 (par voie orale)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4	
Aquatic Acute 1	Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1	
Aquatic Chronic 1	Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1	
Aquatic Chronic 3	Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3	
Asp. Tox. 1	Danger par aspiration, catégorie 1	
Carc. 2	Cancérogénicité, catégorie 2	
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1	
Eye Irrit. 2	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2	
Flam. Liq. 2	Liquides inflammables, catégorie 2	
Flam. Liq. 3	Liquides inflammables, catégorie 3	
Flam. Sol. 2	Matières solides inflammables, catégorie 2	
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.	
H226	Liquide et vapeurs inflammables.	
H228	Matière solide inflammable.	
H301	Toxique en cas d'ingestion.	
H302	Nocif en cas d'ingestion.	
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.	

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Texte complet des phrases H et EUH:		
H311	Toxique par contact cutané.	
H312	Nocif par contact cutané.	
H315	Provoque une irritation cutanée.	
H318	Provoque de graves lésions des yeux.	
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	
H331	Toxique par inhalation.	
H332	Nocif par inhalation.	
H335	Peut irriter les voies respiratoires.	
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.	
H351	Susceptible de provoquer le cancer.	
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.	
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes.	
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes.	
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.	
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.	
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.	
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
Repr. 2	Toxicité pour la reproduction, catégorie 2	
Skin Irrit. 2	Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2	
STOT RE 1	Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1	
STOT RE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2	
STOT SE 1	Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 1	
STOT SE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 2	
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques	

Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE) 1272/2008 [CLP]:		
Flam. Liq. 2	H225	Méthode de calcul
Skin Irrit. 2	H315	Méthode de calcul
Eye Dam. 1	H318	Méthode de calcul
STOT SE 3	H336	Méthode de calcul
STOT SE 3	H335	Méthode de calcul
STOT RE 2	H373	Méthode de calcul

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences.

C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation du produit.

Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicable.