

**LUBRIFIE**

# Huile siliconée

## Huile hautement résistante

**722**  
**7225**  
**7390**  
**7593**

### Présentation :

#### SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR :

Lubrification en milieu humide ou extérieur.

L'huile siliconée permet une lubrification tous usages, hautement résistante et de longue durée. S'emploie sur micro-mécanismes, mécanismes à bascule, charnières glissières, axes. Permet des fréquences de lubrification espacées. N'accroche pas la poussière et évite l'encrassement. Augmente la durée de vie des mécanismes en réduisant l'usure. Résiste à la chaleur et au froid (de -40 à +250°C) et aux milieux agressifs. S'applique sur de nombreux matériaux : fer, alu, plastique, caoutchouc...

#### MODE D'EMPLOI

Pulvériser à environ 20 cm de l'endroit à lubrifier en une couche fine et uniforme.

**HUILE HAUTEMENT  
RÉSISTANTE**

### Informations complémentaires :

### Conditionnements disponibles :

Réf.	Type	Volume	Largeur	Hauteur
<b>722</b>	<b>Burette</b>	<b>250 ml</b>	<b>50 mm</b>	<b>210 mm</b>
<b>7225</b>	<b>Pulvérisateur</b>	<b>100 ml</b>	<b>38 mm</b>	<b>145 mm</b>
<b>7390</b>	<b>Aérosol</b>	<b>405 ml</b>	<b>52 mm</b>	<b>235 mm</b>
<b>7593</b>	<b>Aérosol</b>	<b>520 ml</b>	<b>57 mm</b>	<b>250 mm</b>



**722**



**7225**



**7390**



**7593**

