

HUILE DE COUPE DE COUPE

Huile pour usinage, perçage et taraudage. Évite l'échauffement et prolonge la durée de vie des forets. Résiste à haute température.



- > FACILITE LE PERÇAGE
- > ÉVITE L'ÉCHAUFFEMENT
- > & L'USURE DES FORETS

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser sans excès sur la pièce à traiter. Après lubrification, actionner le mécanisme à lubrifier et renouveler l'opération si besoin. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

PRÉCAUTIONS :

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.



Réf. **7355**

- 300 mL net e -

Photo non contractuelle