

LUBRIFIANT SERRURES

Fluide non gras spécialement formulé pour agir en profondeur dans les micro-mécanismes (barillet, cylindres...). Débloque et lubrifie proprement. Sans résidu ni encrassement, protège durablement de la corrosion.



- > PROPRE, NON GRAS
- > DÉBLOQUE
- > ANTI-HUMIDITÉ

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant emploi. Introduire le diffuseur dans la serrure. Pulvériser.

PRÉCAUTIONS :

Contient : EC 921-024-6 HYDROCARBURES, C6-C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 5% N-HEXANE.

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.



Réf. 7615

- 150 mL net e -

Photo non contractuelle