

## FLUIDE TEFLON<sup>®</sup>

Formule à base de PTFE, propre et sec pour la lubrification des glissières, pivots et parties filetées. Convient pour tous types de métaux, plastiques, caoutchouc. Faible coefficient de frottement.



- > NON SALISSANT
- > À BASE DE PTFE
- > FACILITE LE GLISSEMENT

#### MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant usage. Pulvériser sans excès sur la pièce à traiter. Actionner le mécanisme à lubrifier et renouveler l'opération si besoin.

#### PRÉCAUTIONS :

DANGER : Contient BENZENESULFONIC ACID, C1016-ALKYL DERIVS., CALCIUM SALTS.  
Peut produire une réaction allergique.

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F. Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.



Réf. **7344**

- 300 mL net e -

Photo non contractuelle