

LUBRIFIANT SEC AU TÉFLON[®]

Formule à base de PTFE, propre et sec pour la lubrification des glissières, pivots, tiroirs. Convient pour tous types de métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Non gras. Faible coefficient de frottement.



- > NON SALISSANT
- > À BASE DE PTFE
- > FACILITE LE GLISSEMENT

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter avant utilisation. Pulvériser uniformément et sans excès sur les surfaces à traiter. Laisser sécher 15 min avant de mettre en action les pièces traitées. Purger le boîtier tête en bas après utilisation. Sur des surfaces fragiles, toujours procéder à un essai préalable sur une partie non visible. Appliquer le produit sur des surfaces froides et ne pas exposer les surfaces traitées à des températures supérieures à 330°C.

PRÉCAUTIONS :

Contient : EC 931-254-9 HYDROCARBURES C6 ISOALCANES <5% N-HEXANE.

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur. Garder sous clef.



Réf. **7360**

- 300 mL net e -

Photo non contractuelle