

GALVANISATION BRILLANTE

Produit galvanisant à base de caoutchouc cyclisé à haute teneur en zinc. Son application permet une protection longue durée contre les agents atmosphériques salins et hautement corrosifs. Aucune différence de teinte n'apparaît lors de retouches sur pièces traitées en bain (zinc fondu).



- > PRÉVIENT LA CORROSION
- > RICHE EN ZINC
- > IDÉALE POUR RETOUCHES

Réf. 7280
- 750 mL net e -

PRÉCAUTIONS :

Contient : XYLENE, HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%), BUTANONE-OXIME. Peut produire une réaction allergique. (2-ETHYLHEXANOATE) DE COBALT. Peut produire une réaction allergique.

DANGER : Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation). Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, des lunettes de protection. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation en vigueur. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/ réceptacle selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.

