

GALVANISATION BRILLANTE



Peinture déposant une couche de zinc pratiquement pur, assurant une protection de longue durée contre la rouille et la corrosion. Utilisable partout où l'humidité, l'atmosphère saline provoquent la corrosion. N'empêche pas l'adhérence des peintures de finitions. Retouches après soudures des ferrures, tuyauteries, tôles, charpentes et ensembles métalliques, barrières, portails, portes de garage, grillages, réservoirs,...

- > PRÉVIENT LA CORROSION
- > RICHE EN ZINC
- > IDÉAL POUR RETOUCHES

MODE D'EMPLOI :

Brosser et dégraisser préalablement les surfaces à traiter. Ne pas appliquer par temps très humide. Il n'est pas indispensable d'éliminer la rouille adhérente. Agiter correctement l'aérosol avant et pendant l'emploi. Purger après application en pulvérisant tête en bas.

PRÉCAUTIONS :

Contient : HYDROCARBURES, C6, ISOALCANES, <5% N-HEXANE, BUTANONE

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoquer une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.



Réf. 7284

- 400 mL net e -

Photo non contractuelle