

DÉGRAISSANT ATELIER

À BASE D'ALCOOL VÉGÉTAL ISSU DE L'AGRICULTURE

Utilisé pour le nettoyage et le dégraissage de pièces mécaniques en industrie ainsi que pour la suppression de graisses, huiles, certaines colles, cires, résines ou encres.

Il peut être utilisé comme un nettoyeur de sécurité (non abrasif pour surface fragile) et dissolvant dans l'industrie. Il peut être employé comme désinfectant (surface inerte).

- ... > SUPPRESSION DE GRAISSES, HUILES...
- ... > INDISPENSABLE À L'ATELIER
- ... > NETTOYANT, DISSOLVANT, DÉSINFECTANT

NOTE AUX UTILISATEURS : Ne pas utiliser pour des usages autres que ceux pour lesquels il est destiné. Avant usage sur surfaces fragiles, il est conseillé de procéder à des essais préalables sur une petite surface.

Point d'éclair	13°C coupelle fermée (méthode non rapportée)
Autre valeur	17,78°C coupelle ouverte, méthode Tag
Température d'auto-ignition	363°C
Limite inférieure d'explosibilité	3,3% à 25°C
Limite supérieure d'explosibilité	19,0% à 25°C
Sensibilité aux chocs	Aucune donnée ne nous permet de croire que ce produit est sensible aux chocs.
Sensibilité aux décharges électrostatiques	Peut accumuler une charge électrostatique et provoquer l'ignition de ses vapeurs.
Produits de combustion	Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone

PRECAUTIONS D'USAGE : Conservez vos produits dans un endroit bien ventilé hors de la portée des enfants. Lisez et suivez bien toutes les consignes figurant sur l'étiquette. Ne pas transvaser dans un autre récipient, surtout alimentaire. Ne conservez pas un produit sans étiquette. Ouvrez avec précaution et évitez de respirer directement le produit. Portez des gants de protection en bon état. Ne mélangez pas et n'utilisez pas plusieurs produits à la fois (sauf indication sur l'étiquette).

Substance active biocide : alcool éthylique dénaturé n°CAS 64-17-5, 95% m/m. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.



ANGER



Réf. 4158
- 500 mL net e -